


MUURROOSTER STAAL	
AFMETINGEN (MM)	710x700 - 710x800 - 710x900
OPENINGEN WAND (MM)	675x675 - 675x775 - 675x875
TOEPASSING CABINE	alle types
MATERIAAL	gegalvaniseerd staal
CLASSIFICATIE	BB05 - BB10*
AFWERKING STANDAARD	RAL 6003 - 7035 - 9006 - 9010
AFWERKING ANDERE	op aanvraag
COATING TYPE	poederlak volgens RAL nr.
INSECTENWERING	standaard inox 6,3x6,3 mm
DOORLAAT	53 %
LAMEL SOORT	Z
IP WAARDE (EN 60529)	IP23D
IK WAARDE (EN 62262)	IK10
MONTAGE	schroef - plug
AFVOER CONDENS WATER	ja - door openingen in onderste profiel
BIJZONDERHEDEN	*: afzonderlijk kleppensysteem beschikbaar




MUURROOSTER ALUMINIUM	
AFMETINGEN (MM)	200x200 - 300x400 - 700x800
TOEPASSING CABINE	alle types
MATERIAAL	geanodiseerd aluminium mg Si 0.5
CLASSIFICATIE	BB05 - BB10
AFWERKING STANDAARD	natuurkleur F1
AFWERKING ANDERE	op aanvraag
COATING TYPE	poederlak volgens RAL nr.
INSECTENWERING	standaard inox 304 - 2,3x2,3 mm
DOORLAAT	44 %
LAMEL SOORT	V
IP WAARDE (EN 60529)	IP23D
IK WAARDE (EN 62262)	IK10
MONTAGE	gelijmd
AFVOER CONDENS WATER	ja




BRANDWEREND ROOSTER	
<b>AFMETINGEN (MM)</b>	700x800 (in combinatie met muurrooster)
<b>TOEPASSING CABINE</b>	alle types, bij vereiste brandwerendheid
<b>MATERIAAL</b>	verzinkt staal
<b>CERTIFICATIE</b>	BS 476 & BS EN 1634-1:2000 CERTIFIRE N°CF 564
<b>DUUR BRANDWERENDHEID</b>	120 min. (REI120)
<b>AFWERKING ROND ROOSTER</b>	verplicht met brandwerende afkitting (binnenkant van de muur)
<b>COATING TYPE</b>	n.v.t.
<b>INSECTENWERING</b>	n.v.t.
<b>DOORLAAT</b>	60 %
<b>LAMEL SOORT</b>	plat, stalen element (bevat zwelmateriaal)
<b>MONTAGE</b>	schroef - plug
<b>ONDERHOUD</b>	zeer laag
<b>CONSTRUCTIE</b>	stalen frame met zwellamellen die de openingen tussen de lamellen afsluiten bij vlammen of hete gassen



NORMALE TOESTAND



REACTIE VAN HET ROOSTER BIJ BRAND



INBRAAKWEREND OVERZETROOSTER	
<b>AFMETINGEN (mm)</b>	muurrooster 710x700 - 710x800 - 710x900
<b>TOEPASSING CABINE</b>	alle types, bij vereiste inbraakwerendheid
<b>MATERIAAL</b>	gegalvaniseerd stalen constructie
<b>MONTAGE</b>	verzonken, inbraakwerend schroef - plug
<b>UITVOERING</b>	heavy duty - onderhoudsvrij



KABELDOORVOERLUIK	
<b>AFMETINGEN (mm)</b>	250x250 mm - met afneembaar paneel
<b>TOEPASSING CABINE</b>	alle types, paneel afneembaar van binnenuit
<b>MATERIAAL</b>	geanodiseerd aluminium mg Si 0,5
<b>MONTAGE</b>	gelijmd
<b>IP &amp; IK</b>	IP23D (EN 60529) - IK10 (EN 62262)




CONTROLEVENSTER	
<b>AFMETINGEN (mm)</b>	250x250 mm - met polycarbonaat venster
<b>TOEPASSING CABINE</b>	alle types, bij vraag voor KVK lamp-led
<b>MATERIAAL</b>	geanodiseerd aluminium mg Si 0,5
<b>MONTAGE</b>	gelijmd
<b>IP &amp; IK</b>	IP23D (EN 60529) - IK10 (EN 62262)

