

OUVERTURES FONCTIONNELLES

Grilles d'aération et accessoires

GRILLE DE PAROI ACIER	
DIMENSIONS (MM)	710x700 - 710x800 - 710x900
OUVERTURES MURALES (MM)	675x675 - 675x775 - 675x875
APPLICATION CABINE	tous les types
MATÉRIAU	acier galvanisé
CLASSIFICATION	BB05 - BB10*
FINITION STANDARD	RAL 6003 - 7035 - 9006 - 9010
AUTRE FINITION	sur demande
TYPE DE COATING	revêtement comme nr. RAL
TREILLIS ANTI-VERMINES	standard inox 6,3x6,3 mm
RENDEMENT	53 %
TYPE DE LAMELLES	Z
CLASSE IP (EN 60529)	IP23D
CLASSE IK (EN 62262)	IK10
MONTAGE	vis inox
EVACUATION EAU DE CONDENSATION	oui - par ouverture dans le profil de bas
PARTICULARITÉS	*: système de clapet disponible séparément



GRILLE DE PAROI ALUMINIUM	
DIMENSIONS (MM)	200x200 - 300x400 - 700x800
APPLICATION CABINE	tous les types
MATÉRIAU	aluminium anodisé mg Si 0.5
CLASSIFICATION	BB05 - BB10
FINITION STANDARD	couleur naturelle F1
AUTRE FINITION	sur demande
TYPE DE COATING	revêtement suivant nr. RAL
TREILLIS ANTI-VERMINES	standard inox 304 - 2,3x2,3 mm
RENDEMENT	44 %
TYPE DE LAMELLES	V
CLASSE IP (EN 60529)	IP23D
CLASSE IK (EN 62262)	IK10
MONTAGE	collé
EVACUATION EAU DE CONDENSATION	oui



OUVERTURES FONCTIONELLES

Grilles d'aération et accessoires


GRILLE IGNIFUGE	
DIMENSIONS (MM)	700x800 (en combinaison avec grille de paroi)
APPLICATION CABINE	tous les types, par exigence ignifuge
MATÉRIAU	acier zingué
CERTIFICATION	BS 476 & BS EN 1634-1:2000 CERTIFIRE N°CF 564
DURÉE IGNIFUGE	120 min. (REI120)
FINITION POUTOUR GRILLE	obligatoire avec finition ignifuge (à l'intérieur du mur)
COATING TYPE	ne s'applique pas
TREILLIS ANTI-VERMINES	ne s'applique pas
RENDEMENT	60 %
TYPE DE LAMELLES	élément en acier (contient matériau expansif)
MONTAGE	vis - inox
ENTRETIEN	minimal
CONSTRUCTION	châssis en acier avec des lamelles expansives se gonflant en cas de flammes ou de gaz chauds.




SITUATION NORMAL REACTION DE GRILLE EN CAS DE FEU



GRILLE DE TRANSFERT ANTI-EFFRACTION	
DIMENSIONS (MM)	grille de paroi 710x700 - 710x800 - 710x900
APPLICATION CABINE	tous les types,
MATÉRIAU	construction acier galvanisé
MONTAGE	encastré, anti-effraction vis inox
EXÉCUTION	heavy duty - sans entretien



TRAPPE PASSE DE CÂBLE (CHATIÈRE)	
DIMENSIONS (MM)	250x250 mm - panneau détachable
APPLICATION CABINE	tous les types, panneau détachable de l'intérieur
MATÉRIAU	aluminium anodisé mg Si 0.5
MONTAGE	collé
CLASSE IP & IK	IP23D (EN 60529) - IK10 (EN 62262)



FENÊTRE SIGNALISATION	
DIMENSIONS (MM)	250x250 mm - avec fenêtre polycarbonate
APPLICATION CABINE	tous les types,
MATÉRIAU	aluminium anodisé mg Si 0.5
MONTAGE	collé
CLASSE IP & IK	IP23D (EN 60529) - IK10 (EN 62262)

